



Permo<sup>®</sup> TR è il nastro trasparente adesivo ideale per le sovrapposizioni delle membrane. Il nastro è rinforzato da una speciale armatura interna e grazie al suo film in PE resiste ai raggi UV mantenendo un'ottima flessibilità, ideale per l'utilizzo combinato con Permo<sup>®</sup> solar SK.

### Vantaggi del prodotto

- Trasparente
- Consente di verificare il corretto accoppiamento dei supporti nelle zone di sovrapposizione o di giunzione delle membrane durante e dopo l'incollaggio
- Rinforzato da una speciale armatura interna
- Resistente ai raggi UV
- Dotato di Film in PE
- Possiede un'ottima flessibilità
- La facilità di strappo manuale semplifica la messa in posa
- L'utilizzo combinato con Permo<sup>®</sup> solar SK, garantisce il mantenimento della riflettività

### Campo di applicazione

Permo<sup>®</sup> TR è ideale per:

- Incollare, tra loro, i freni al vapore
- Garantire la tenuta all'aria delle zone di sovrapposizione
- Incollare prodotti ed accessori Klöber con le membrane traspiranti

### Composizione materiale

Collante acrilico privo di solventi rinforzato da armatura interna, film in PE.

### Confezione

10 rotoli per cartone

### Codice articolo

KL 0085

## DATI TECNICI

Colla	acrilica
Solvente	nessuno
Rinforzo	armatura interna, film in PE
Spessore	0,27 mm
Colore	trasparente
Temperatura di applicazione	a partire da +5°C
Resistenza temperatura	da -40°C a +80°C
Resistenza UV	3 mesi
Resistenza invecchiamento	durevole
Tempo di stoccaggio	almeno 1 anno nel cartone originale a una temperatura ≤ 30°C
Dimensione	60 mm x 25 m

TS-09#35-IT-1016. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.

### Klöber

Via Roma, 1 – 25040 Borgonato di Corte Franca (BS)  
Tel. 030 9897920 – Fax 030 9897921 – www.kloeber.it